

Proiettore DOMINO 18



key points

- Proiettore a tecnologia DLP™
- **1 chip** DMD Matterhorn ED2 di Texas Instruments
- Risoluzione **1024x576 pixel**
- Rapporto di contrasto **>1800:1**
- Percorso ottico sigillato (brevettato)
- Regolazione meccanico/ottica e digitale dell'effetto trapezio
- **Lente a tiro lungo**
- Ruota colore a sei segmenti
- Molteplicità di ingressi
- Deinterlacciatore e video enhancement **DCDi™ di Faroudja** incorporato



La gamma di proiettori frontali si amplia ancora di più con il nuovo DOMINO 18 che va ad aggiungersi a una delle linee di proiettori SIM2 più apprezzate dal pubblico e dagli appassionati.

Immagini perfette

Il Domino 18 incorpora chip ED2 Matterhorn di Texas Instruments che offre una risoluzione di 1024 x 576 pixel ideale per applicazioni 16/9 PAL. Il chip abbinato al percorso ottico di SIM2 permette di ottenere un rapporto di contrasto superiore a 1800:1 fornendo un bilanciamento ed una saturazione dei colori ottimale ed un livello del nero strabiliante. Il nuovo Domino 18 si distingue per le soluzioni tecniche adottate a cominciare dal percorso ottico completamente sigillato e brevettato da SIM2 Multimedia, che permette di poter installare il proiettore anche in ambienti fumosi non richiedendo manutenzioni particolari. Inoltre grazie alla lente a tiro lungo ad alta definizione ed alla correzione ottica digitale dell'effetto trapezio l'installazione può essere fatta direttamente a soffitto e comunque alle spalle dell'utilizzatore per ricreare una vera emozione cinematografica. La nuova ruota colore a 6 segmenti, incorporata dal Domino 18, riduce drasticamente l'effetto arcobaleno ed esalta nel contempo le caratteristiche colorimetriche consentendo al proiettore di riprodurre immagini dai colori fedeli e naturali.


Connessi ad un mondo di possibilità

E per soddisfare anche i cultori di home cinema più esigenti il nuovo Domino 18 sfoggia un'ampia connettività a qualsiasi standard video e a gran parte degli standard grafici, grazie alla molteplicità di ingressi incorporati. Infine, ad esaltare le già eccezionali qualità delle immagini riprodotte del Domino contribuisce il de-interlacciatore e video enhancement DCDi™ di Faroudja che permette un perfetto deintelacciamento delle immagini e previene l'introduzione di artefatti di movimento tipici e presenti nei segnali delle videocamere. Con il Domino 18 l'omonima gamma di proiettori frontali e retroproiettori è ancora di più alla tua portata!

Design e colore

Pur mantenendo la linea riconoscibile della gamma Domino il nuovo proiettore si presenta nel nuovo colore Matte Silver.

Specifiche Tecniche



OTTICA

- Tecnologia: DLP™ 1 chip DMD (ED2)
- Risoluzione: 1024 x 576 pixels
- Lente: Ottica di elevata qualità e risoluzione con zoom e fuoco motorizzati
- Consumo e durata media della lampada(*): 120W 6000 ore

INSTALLAZIONE

- Rapporto di proiezione: 2,21-3,1:1
- Regolazione ottica del trapezio: V+/-10°
- Regolazione digitale del trapezio: V+/-18°; H+/-10°
- Dimensione immagine (pollici diagonale): 50-250
- Formato immagine: 4:3, 16:9 Anamorfico, LetterBox + tre regolazioni personalizzabili + panoramico e pixel to pixel

ELETTRONICA

- Freq. di scansione H e V: 15-80kHz/48-100Hz (freq. Max H = UXGA 60Hz)
- SDTV: PAL (B,G,H,I,M,N,60); SECAM; NTSC 3,58; NTSC 4,43 selezione automatica
- HDTV: ATSC (480p, 720p, 1080i, 1080p); 576p
- Standard Grafici: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA (1600x1200)
- DCDi™ by Faroudja: FLI2310
- Rapporto di contrasto (Full ON/ Full OFF): >1800:1
- Temperatura colore: 3 impostazioni presettate selezionabili da telecomando + Regolazione utente RGB
- Regolazioni Speciali: riduzione rumore
- Funzioni Speciali: overscan

INGRESSI/USCITE

- 1 x Video Composito (RCA)
- 1 x S-Video (mini Din 4 pin)
- 1 x RGBs/YCrCb (4x RCA)

- 1 x RGBHV (D-Sub 15 pin)
- 1 x RS232 (D-Sub 9 pin)
- 1 x OUT 12V 100mA (via Jack) Accensione proiettore



SPECIFICHE GENERALI

- CONTROLLO Software: aggiornabile via RS232 interfaccia seriale
- Consumo: 180W max
- Alimentazione : 100-240Vac ±10% (48/62Hz)
- Peso: 5.0 Kg
- Dimensioni (LxAxP): 350x167x318 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Manuale d'uso ed installazione
- Cavi di alimentazione lunghezza 2m (EU, UK)
- Telecomando e batterie

ACCESSORI OPZIONALI

- HT BRKT staffa a soffitto e parete
- HTR01 telecomando universale

(*): la vita media della lampada è stata misurata in laboratorio in precise condizioni. Non si assicura che la lampada raggiunga sempre questo limite.